(59 **)**

ORANIER Niederlassung Österreich Blütenstraße 15/4, A-4040 Linz Telefon + 43(0)732 66018860 Telefax + 43(0)732 66018880 E-Mail vertrieb-kt@oranier.com

Flächeninduktion rahmenlos

FLI 2068 bc

be-cook

Dieses Kochfeld bietet 3 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten



Ausstattungsmerkmale

4-fach Slider-Bedienung

Sicherheit

- » Kindersicherung
- » Überlaufschutz
- » Überhitzungsschutz "leerer Topf" » Sicherheitsfunktion "kleine Gegenstände"
- » Restwärmeanzeige
- » Betriebsdauerbegrenzung

Ausstattung

» be-cook

- » Slider-LED weiß
- » Timer-LED blau

» Topf-Positions-Erkennung

- » 14 Leistungsstufen je Kochzone
- (9 Kochstufen, 3 Warmhaltestufen, 2 Boosterstufen)
- + 9 GRILL-Stufen
- » Direktanwahl der Kochstufen
- » 4-fach Doppel-Booster
- » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten)
- » 2 MAXI-Zonen (mittels Brückenschaltung werden zwei übereinanderliegende Kochzonen verbunden)
- » Brückenschaltung (übereinanderliegende Kochzonen können zur Bräterzone gebrückt werden)
- » Kurzzeitwecker, Ankochautomatik, Pausenfunktion
- » Topferkennung, Topfgrößenerkennung
- » 3 Warmhaltestufen je Kochzone (Schmelzen bei ca. 42° C, Warmhalten bei ca. 70° C, Wasser köcheln bei ca. 94° C)
- » Alle MAXI-Zonen können konventionell mit Töpfen und Pfannen genutzt werden und bieten zusätzlich die GRILL-Funktionmit 9 speziellen GRILL-Stufen:
 - Stufe 7-9 für Fleisch
- Stufe 4-6 für Fisch
- Stufe 1-3 Gemüse
- » Die GRILL-Funktion gewährleistet eine optimale Adaption der GRILL-Platte (Sonderzubehör) an die Induktionstechnologie.
- » Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar)

4 Induktions-Kochzonen

- » je 220 x 180 mm; je max. 3,7 kW
- » Induktionszonen sind annähernd rechteckig
- » Ermöglichen homogene MAXI-Zonen









Übersichtlich: Slider-LED

Edelstahl-Seitenleisten





Topf-Positions-Erkennung GRILL-Platte

(Sonderzubehör)

Technische Daten

Gerät B/H/T 590/49/520 mm Ausschnittmaße B/T 560/490 mm Spannung 400 V/50 Hz/16 A **Anschluss** 7.4 kW Anschlusskabel ca. 140 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckdrehschränken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

Modell	BestNr.	EAN-Code
FLI 2068 bc	2068 12	4051543092508
2 Seitenleisten	9207 46	4029808391888
GRILL-Platte	9209 11	4051543044446