

CD689860

Wandesse, 90 cm

Schrägessen-Design



## CD689860

### Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/54 dB
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Max. Förderleistung: 722 m<sup>3</sup>/h
- Abluftleistung nach EN 61591:
  - max. Normalbetrieb 436 m<sup>3</sup>/h
  - Intensivstufe 722 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung:
  - max. Normalbetrieb 402 m<sup>3</sup>/h
  - Intensivstufe 554 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  - Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
  - max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

### Ausstattung / Komfort

- Glasscheibe mit schwarzem Glasschirm
- Zur Montage an der Wand
- Schnellmontagebefestigung
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- 3 Leistungsstufen und
  - 1 Intensivstufe
- Touch Control
- Kraftvolles und leises Gebläse
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit LED-Anzeige
- Randabsaugung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 238 lux

