

Inselhaube, 90 cm CD939850



A

Die Constructa Inselesse mit 5-stufiger Lüfterleistung und sehr leisen aber leistungsstarken und effizienten Motor für den Einsatz im Ab- oder Umluftbetrieb.

Sonderzubehör

CZ5106X5	Standard Umluftset
CZ52CB12X4	Clean Air Standard Umluftset
CZ52CXC2N6	Clean Air Plus Umluftset extern
CZ53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Technische Daten

Bauart:	Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Höhe des Kamins:	698-878/698-998 mm
Gerätehöhe:	46 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	28.0 kg
Steuerung:	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	444 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	442 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	343 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	727 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	4
Geräuschpegel:	54 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242004234869
Anschlusswert:	146 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation:	Insel
Delay Shut off modes:	10M min



4 242004 234869

Inselhaube, 90 cm CD939850

Die Constructa Inselesse mit 5-stufiger Lüfterleistung und sehr leisen aber leistungsstarken und effizienten Motor für den Einsatz im Ab- oder Umluftbetrieb.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Betriebsart und Leistung

- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 444 m³/h
 - Intensivstufe 727 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
 - Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 343 m³/h
 - Intensivstufe: 442 m³/h
 - Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW

Bauform

- 90 cm
- Zur Deckenmontage über Kochinseln
- Inselesse

Ausstattung und Komfort

- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit 2x7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Intervall-Schaltung
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- Soft Light
- Beleuchtungsstärke: 409 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinene geeignet

Zubehör

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

Technische Daten und Maße

- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Inselhaube, 90 cm CD939850

